

製品安全データシート

カクイ株式会社 産業資材ユニット

製 品 名	カクイオイルキャッチャー
原材料に関して	
主 成 分	植物系天然繊維主体
主成分の比重	1.0以下
主成分の熱の影響	120℃、5時間で黄変。150℃で分解

製品に関して

1. 性 状 外 観・・・シート状（繊維集合体） 色 相・・・褐色
2. 火災、爆発に関して ①火災について ・ 可燃性であり、火気に近づけないで下さい。また、酸化剤や分解剤等を混合したり、近づけないで下さい ②爆発について ・ 通常の保管や使用状態では、爆発の危険性はありませんが、吸液させた場合は、その液体の性質によるので、液体の性状に合わせてお取扱ください。 ③消火手段 ・ 泡消火剤、炭酸ガス、ドライケミカルにより消火して下さい。 ④引火性の高い油を吸着させる時 ・ 静電気、スパークなどに充分注意してください。
3. 人体及びに健康に関して ・ 特記すべき急性影響は有りません。遊離繊維が目に入ったり吸入した場合には、医師の診察をお受けください。
4. 保管及び輸送に関して ①保管について ・ 常温で直射日光を遮断できる室内（高温多湿を避けて）に保管して下さい。 ・ 酸化剤や分解剤と混ぜて積んだり、近くに保管しないで下さい。 ・ 厨房器具等の火気のそばに保管又は置かないで下さい。 ②輸送について ・ 直射日光をなるべく避け、濡れないように輸送して下さい。 ・ 酸化剤や分解剤との混載は、絶対に行わないで下さい。
5. 安全な取り扱い、使用について ①落ちたり、こぼした場合 ・ 大きな物は手で拾い集め、小さな物は掃除機やホウキと塵取りで回収し破棄して下さい。 ②使用する場合 ・ 油等の液体を吸着させた後は、直ちに回収して破棄して下さい。 ・ 特に海上等で使用した場合は、未回収による吸着した油の2次汚染を防止する為に、必ず回収して下さい。 ③界面活性剤（洗剤） ・ 界面活性剤の濃度（使用量）、種類、温度等により水分を吸って沈降する場合がありますので、ご注意ください。 ④酸化剤、分解剤 ・ 濃度（使用量）により溶解する場合がありますから、ご注意ください。
6. 廃棄に関して ・ 油等の液体を吸着させた後は、その液体の性質が現れてくるので、液体の性質に該当する処分方法にて処分して下さい。 ・ 爆発等の危険性が無い場合には専門業者に処分依頼したり、高カロリー炉で焼却して下さい。 ・ シート素材は焼却によるダイオキシン、有毒ガスの発生はありません。